

**Titreşimli Ağaç Hasat Makinesi - basit, güvenilir, verimli.**

- Titreşimli Ağaç Hasat Makinesi vişne, erik veya zeytin gibi sert çekirdekli meyvelerin toplanması için tasarlanmış özel bir makinedir.

- Titreşimli Ağaç Hasat Makinesi traktörlerin hidrolik pompasına monte edilerek kullanılması nedeniyle makinenin kullanım maliyetini önemli ölçüde düşürmektedir. Makinenin hidrolik aksamalarının periyodik olarak çalışır, bu nedenle de traktörlerde hidrolik yağının aşırı ısınma riski yoktur.

Hasat makinesinin etkinliği, titreşimlerin sıklığına ve makinenin ağaçla etkileşime girdiği enerjiye bağlıdır. Bu parametrelerin her ikisi de bahçedeki koşullara göre dilediğiniz şekilde ayarlanır.

**Tree Shaker Harvest Machine – simple, reliable, efficient.**

- Tree Shaker Harvest Machine is designed to harvest stone fruits such as sour cherries, plums or olives.

-Supplying the machine with tractor pump has a significant impact on the optimal use of the machine and reduction of its costs. The hydraulic elements of the device work periodically, so that there is no risk of excessive heating of the oil in the tractor.

-The effectiveness of shaking depends on the frequency of vibrations and the energy with which the device interacts with the tree. Both of these parameters can be adjusted to suit the conditions prevailing in the orchard.

**Teknik Özellikler**

Montaj Metodu	Traktör kirişi kategori 2 kancası
Çalışması	Traktörün hidrolik pompasının tahrikiyle çalışır
Hidrolik Pompa Kapasitesi	Min. 20 L/dk.
Çalışma Birimi	Titreşimli kafa
Pençe Kavrama Kapasitesi	50- 220 mm
Gövde Sıkma Kuvveti	Hidrolik kol ayarlı
Gerekli Personel	3-5 + traktör sürücüsü
Genişlik	900 mm
Uzunluk	3250 mm
Yükseklik	1620 mm
Ağırlık	220 kg

**Technical specifications**

Mounting method	Hook to the tractor joist. Category 2
Drive	Tractor's hydraulics Drive of the working unit - the hydraulic motor
Required hydraulic pump consumption	min. 20 l/min
Working unit	Vibratory head
Scope of the paws grip	50 - 220 mm
Regulating trunk clamping force	Hydraulic by overflow valve
Staff required	3 - 5 + tractor's operator
Width	900 mm
Length	3 250 mm
Height	1 620 mm
Weight	220 kg

